




住保機確認第 11-221 号  
平成 23 年 7 月 25 日

## 設計施工基準第 3 条に係る確認について

日新工業株式会社  
代表取締役 相臺公豊 殿

住宅瑕疵担保責任法人  
財団法人住宅保証機構  
専務理事 沼生哲男



平成 23 年 7 月 7 日付けでいただきました「アスファルト防水、合成高分子系シート防水、塗膜防水」に係る申出につきましては、当機構住宅瑕疵担保責任保険（まもりすまい保険）設計施工基準第 3 条に基づき、下記のとおり取扱いができることを確認いたしましたので通知いたします。つきましては保険契約申込み手続き等に遺漏がないようお願い申し上げます。

### 記

1. 工法または建築材料の名称および条件等  
別紙「設計施工基準第 3 条確認仕様一覧」に掲げる防水工法を用いることができ、かつ、排水勾配を 1/100 以上とすることができる。なお、施工方法等は、各工法・仕様毎に定める施工要領書に従うことを条件とする。
2. 適用地域  
全国
3. 適用範囲・部位  
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造および鉄骨造住宅の陸屋根（開放廊下、バルコニー等で下階が室内となるものを含みます）
4. 当該工法または建築材料を用いた場合に適用を除外する条項  
設計施工基準第 14 条第 1 項（防水下地）第 2 項（防水工法）、第 17 条（排水勾配）
5. 保険契約申込み手続きのための要件  
①保険契約申込みの際に本書の写しを提出してください。  
②矩計図等に当該仕様を用いることを明記いただくよう、設計者へご指示ください。
6. 適用日  
平成 21 年 7 月 1 日以降にまもりすまい保険の保険契約申込みを受け付けた住宅から適用します。ただし、本書発行後であっても保険契約上、引受けることができないと認められる場合には両者協議の上、変更又は取消しを行う場合があります。

(別紙) 設計施工基準第3条確認仕様一覧

	工法名	種別	仕様・記号
ア ス フ ア ル ト 防 水	日本アスファルト防水工業 協同組合仕様	アスファルト防水	FC, FP, FCI, FPI, CP, CA, SC, SP, SCI, SCM, SPI, SPM, SDC, SDP, FT, FE, FTI, FEI, ST, STI, STM, SE, SEI, SEM, SK, SKI, SL, SLI, EE, FA
	メルタン21防水工法	改質アスファルト シート防水 (トーチ工法)	MFC, MTFC, MSC, MTSC
	カスタムEE工法	改質アスファルト シート防水 (常温粘着工法)	ESC, EFC
	メカトップ	改質アスファルト シート防水 (トーチ工法)	MT-1
	Sデッキアスファルトシステム	アスファルト防水	SD-AS
	プレストシステム	常温積層 アスファルト防水	PN, PR, PK
	公共建築工事標準仕様		
	公共建築改修工事標準仕様		
塗 膜 防 水	セピロン防水	ウレタンゴム系 塗膜防水工法	セピロンQ工法 セピロンE工法 セピロンM工法
	公共建築工事標準仕様		
シ ー ト 防 水	NPシート2号防水工法	合成高分子系 シート防水工法 (加硫ゴム系)	NP
	メカファイン	合成高分子系 シート防水工法 (塩化ビニル樹脂系)	MF, MF CR
	公共建築工事標準仕様		